


SQ

PHILIPS OB 2 WA

電子產品世界
www.electronic-world.com.cn

Special Quality, shock and vibration resistant VOLTAGE STABILIZER TUBE
 TUBE STABILISATEUR DE TENSION à haute sécurité, résistant aux chocs et vibrations
 Zuverlässige, stoss- und vibrationsfeste SPANNUNGSSTABILISIERUNGSRÖHRE

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: MINIATURE

Characteristics; caractéristiques; Kenndaten

- Column I: Setting of the tube and measuring results of new tubes
 II: Characteristic range values for equipment design after 500 hours of operation
 III: Characteristic range values for equipment design after 1000 hours of operation
- Colonne I: Valeurs pour le réglage du tube et les résultats de mesures de tubes neufs
 II: Gamme de valeurs caractéristiques pour l'étude d'équipements après un service de 500 heures
 III: Gamme de valeurs caractéristiques pour l'étude d'équipements après un service de 1000 heures
- Spalte I: Einstelldaten der Röhre und Messergebnisse neuer Röhren
 II: Charakteristischer Wertbereich für Gerätentwurf nach einem Betrieb von 500 Stunden
 III: Charakteristischer Wertbereich für Gerätentwurf nach einem Betrieb von 1000 Stunden

	I	II	III
I_a	= 17,5		mA
V_a	= 108		V
I_a	= 5		mA
V_a	> 105	> 103	> 103 V
I_a	= 30		mA
V_a	< 111	< 113	< 116 V
V_{ign}	< 130	< 130	< 130 v ¹⁾

¹⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

OB 2 WA**PHILIPS****SQ**

電子產品世界
EPCW.com.cn

Characteristics (continued); Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

	I	II	III
Regulation Régulation Spannungsänderung ($I_a=5 \rightarrow 30$ mA)	< 3	< 3	< 4 V
V_a	= 50		V
R_a	= 3		k Ω
Leakage current Courant de fuite Leckstrom	< 5		μ A
I_a	= 20		mA
t_{bulb}	= 150		$^{\circ}$ C
ΔV_a	= 1(<4)		2(<5) V ²)
I_a	= 20		mA
R_a	= 10		k Ω
Vibrational acceleration Accélération de vibration Schwingungsbeschleunigung	= 2,5		g
f	= 25		c/s
Noise output Tension de sortie de souffle Störausgangsspannung	< 100		mV

Shock resistance: about 900 g³⁾

Forces as applied by the NRL impact machine for electronic devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an angle of 60° in each of four different positions of the tube

Vibrational resistance: 2,5 g (peak)³⁾

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of 3 positions of the tube

Résistance aux chocs: environ 900 g³⁾

Des forces telles que celles appliquées par la machine à chocs NRL pour dispositifs électroniques, produites par 5 coups du marteau, soulevé d'un angle de 60° dans chacune de quatre positions différentes du tube

Résistance aux vibrations: 2,5 g (valeur de crête)³⁾

Des forces de vibration pendant une période de 32 heures à une fréquence de 50 Hz dans chacune de trois positions du tube

Stossfestigkeit: etwa 900 g³⁾

Stossbeschleunigungen gemäss NRL-Stossmaschine für elektronische Geräte, verursacht durch 5 Schläge des Hammers, der in jeder von vier verschiedenen Stellungen der Röhre über einen Winkel von 60° gehoben wird

Vibrationsfestigkeit: 2,5 g (Scheitelwert)³⁾

Vibrationskräfte während einer Periode von 32 Stunden bei einer Frequenz von 50 Hz in jeder von 3 Stellungen der Röhre

^{2),3)} See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

SQ**PHILIPS****OB 2 WA**電子產品世界
EPCN.com.cn

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

I_a = max. 30 mA
= min. 5 mA

Starting current
Courant de démarrage = max. 75 mA ⁴⁾
Anlaufstrom

Shunt capacitor
Capacité en parallèle = max. 0,1 μ F ⁵⁾
Parallelkapazität

$-V_a$ = max. 75 V
 t_{amb} = min. -55 °C
 t_{bulb} = max. 150 °C

- ¹⁾ With some ambient light and in complete darkness
En présence d'un éclairage ambiant faible et dans l'obscurité complète
Bei schwacher Beleuchtung und in kompletter Finsternis
- ²⁾ Change in V_a of individual tubes
Variation de V_a de tubes individuels
Änderung von V_a einzelner Röhren
- ³⁾ These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the tube. They are by no means to be interpreted as suitable operating conditions
Ces conditions d'essai sont données seulement pour l'évaluation de la robustesse du tube. En aucune manière elles ne doivent être interprétées comme des conditions de fonctionnement normales
Diese Prüfbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung der Robustheit der Röhre und sind keinesfalls als geeignete Betriebsbedingungen aufzufassen
- ⁴⁾ Max. duration 10 sec. Normal operation should be continued for at least 20 minutes after passing this current
Durée 10 sec au max. Le service normal doit être continué pendant 20 minutes au moins après ce courant
Max. Dauer 10 Sek. Normaler Betrieb soll mindestens 20 Min. nach diesem Strom fortgesetzt werden
- ⁵⁾ In order to prevent parasitic oscillations the value of a capacitor in parallel with the tube should be limited to 0.1 μ F
Pour prévenir des oscillations parasites la valeur d'un condensateur relié en parallèle au tube ne doit pas dépasser 0.1 μ F
Zur Vermeidung von parasitären Schwingungen soll ein parallel zur Röhre geschalteter Kondensator einen Wert von 0,1 μ F nicht überschreiten



電子產品世界
EPW.com.cn

page	0B2WA sheet	date
1	1	1961.04.04
2	2	1961.04.04
3	3	1961.04.04
4	FP	1999.06.05