

## RW-SH-1...D-sarja





Pienikokoinen, pesunkestävä ja edullinen tehorele piirikortille

CSA ja UL-hyväksytty

Kärjet	10 A 120 VAC
Kytkeväteho	1 200 VA
Tehonkulutus	0,36 W
Kosketinmateriaali	hopeacadmiumoksidi (AgCdO2)
Mekaaninen ikä	min. 10 milj. toimintaa
Sähköinen ikä	min. 100 000 toimintaa
Eristysjännite	1 000 VAC (kela-kärjet)
Käyttölämpötila-alue	-30 ... +55 C



RW-SS/SH  
RWH-SS/SH



BOTTOM VIEW

BOTTOM VIEW

Tilauuskoodi	Kärjet AAC	Kelajännite VDC	Käämi ohm.	1-99 kpl	100-999 kpl	1000- kpl
RW-SH-103D	10	3	25	1,49	1,19	0,89
RW-SH-106D	10	6	100	1,35	1,10	0,83
RW-SH-109D	10	9	225	1,38	1,10	0,83
RW-SH-112D	10	12	400	1,38	1,10	0,83
RW-SH-124D	10	24	600	1,59	1,19	0,89
RW-SH-148D	10	48	6400	1,66	1,33	1,00

EEPW.com.cn